



### Principal

Compatibilité de gamme	Lexium 62 Lexium ILS Lexium SD3 Lexium ILA Lexium 32 Lexium 62 ILM Lexium 52
Fonction produit	Réducteur planétaire avec renvoi d'angle
Type de réducteur	Denture droite
Nom abrégé de l'appareil	GBY
Compatibilité produit	BMH (70 mm, 1 taille moteur) BMH (70 mm, 2 taille moteur) BSH (55 mm, 1 taille moteur) BSH (55 mm, 2 taille moteur) BSH (55 mm, 3 taille moteur) BSH (70 mm, 1 taille moteur) BSH (70 mm, 2 taille moteur) BRS3 ILA (57 mm, 1 taille moteur) ILA (57 mm, 2 taille moteur) ILS (57 mm, 1 taille moteur) ILS (57 mm, 2 taille moteur) ILS (57 mm, 3 taille moteur) SH3 MH3 ILM
Diamètre externe réducteur	60 mm
Ratio réducteur	5:1
<b>Complémentaire</b>	
Jeu de torsion maximal	16 arc.min
Rigidité de torsion	2.3 N.m/arcmin
Couleur du boîtier	Noir

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Matière du boîtier	Aluminium anodisé noir
Matière de l'axe	C 45
Information complémentaire	Lubrifié pendant toute la durée de vie
Durée de vie en heures	30000 H <sub>a</sub> 100 Tr/mn <sub>a</sub> 30 °C
Position de montage	Toutes positions
Rendement	94 %
Force radiale maximale Fr	340 N <sub>a</sub> 100 Tr/mn, force appliquée à mi-distance de l'arbre de sortie pendant 30 000 heures à 30 °C
Force axiale maximale Fa	450 N <sub>a</sub> 100 Tr/mn, pendant 30000 heures à 30 °C
Moment of inertia	0,189 kg.cm <sup>2</sup>
Couple de sortie continu	24 N.m <sub>a</sub> 100 Tr/mn <sub>a</sub> 30 °C
Couple de sortie maximal	38 N.m <sub>a</sub> 100 Tr/mn <sub>a</sub> 30 °C
Poids	1,7 kg

## Environnement

Intensité sonore	70 dB <sub>A</sub> 1 m, sans charge
Degré de protection IP	Arbre de sortie: IP54
Ambient temperature for operation	-25...90 °C

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,686 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,970 dm
Largeur de l'emballage 1	0,800 dm
Longueur de l'emballage 1	1,800 dm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------