



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête rotative
Accessoires associés	XCKT XCMD XCKP XCKD
Levier à associer	ZCE61 ZCE71
Corps à associer	ZCP39 ZCMD81L2 ZCMD61M12 ZCMD29L1 ZCMD81L1 ZCD21M12 ZCD29 ZCP31 ZCMD37L5 ZCT21N12 ZCT28N12 ZCMD21L2 ZCT21G11 ZCP35 ZCMD39L1 ZCMD29L2 ZCD27 ZCD39 ZCD28 ZCMD21L1 ZCMD21L08U78 ZCT27P16 ZCP28 ZCP27

ZCMD21L5
 ZCT26N12
 ZCMD21C12
 ZCD35
 ZCMD41L5
 ZCMD39L2
 ZCT27N12
 ZCMD21M12
 ZCD31
 ZCD29M12
 ZCMD25L1
 ZCP21
 ZCT25P16
 ZCT28G11
 ZCT25N12
 ZCMD29L5
 ZCMD69C12
 ZCD26
 ZCT28P16
 ZCP29M12
 ZCMD29C12
 ZCP37
 ZCP25
 ZCT27G11
 ZCMD21L08R12
 ZCP29
 ZCD37
 ZCMD41L2
 ZCT25G11
 ZCMD25L2
 ZCD21
 ZCP21M12
 ZCD25
 ZCT26P16
 ZCMD61C12
 ZCT26G11
 ZCMD81L5
 ZCP26
 ZCMD39L5
 ZCMD25L5
 ZCMD37L1
 ZCMD41L1
 ZCT21P16
 ZCMD37L2

Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	À position maintenue sans appareil de commande bouton maintenu métal
Type d'approche	Lateral approach, 2 directions

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came spéciale
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,054 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,160 dm
Largeur de l'emballage 1	0,320 dm
Longueur de l'emballage 1	0,480 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------