

Fiche produit

Caractéristique

ZB6EB5B

Harmony ZB6 - corps pour voyant - DEL
intégrée - 12..24V - jaune



Principales

gamme de produits	Harmony XB6
fonction produit	corps complet de voyant
nom abrégé de l'appareil	ZB6
vente par quantité indivisible	5
mode de raccordement	Faston connectors 2.8 x 0.5 mm
source lumineuse	LED
culot de lampe	tout LED
alimentation du bloc lumineux	direct
couleur de la source lumineuse	jaune
[Us] tension d'alimentation	12...24 V CA/CC

Complémentaires

hauteur hors tout CAO	14 mm
profondeur hors tout CAO	58 mm
description des bornes ISO n°1	(+ -)PL
poids	0,003 kg
position de montage	toutes positions
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V (niveau de pollution: 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à EN 60947-1
type de signalisation	fixe
limites de la tension d'alimentation	6...30 V CA/CC
consommation électrique	15 mA
tenue aux ondes de choc	1 kV en contact conformément à IEC 61000-4-5 2 kV dans l'air se conformer à IEC 61000-4-5

Environnement

traitement de protection	TC
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-25...70 °C
classe de protection contre les chocs électriques	classe II se conformer à IEC 61140
normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5

	JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
certifications du produit	CCC CSA GOST UL
tenue aux vibrations	+/- 3 mm (f = 2...500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6 5 gn (f = 2...500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
tenue aux transitoires rapides	2 kV se conformer à IEC 61000-4-4
tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m se conformer à IEC 61000-4-3
tenue aux décharges électrostatiques	6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à IEC 61000-2-6 8 kV à l'air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à IEC 61000-2-6
émission électromagnétique	classe B se conformer à IEC 55011