



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKT XCMD XCKP XCKD
Corps à associer	ZCP29 ZCD39 ZCP26 ZCMD69C12 ZCD21M12 ZCMD29L2 ZCMD39L5 ZCD27 ZCMD29C12 ZCT25G11 ZCT28N12 ZCMD21M12 ZCP21M12 ZCD28 ZCMD61C12 ZCT27N12 ZCMD21C12 ZCMD81L5 ZCT27G11 ZCT26P16 ZCMD21L2 ZCT25N12 ZCP25 ZCP29M12 ZCT27P16 ZCT21P16 ZCD35 ZCMD41L2

ZCD29M12
 ZCMD25L5
 ZCMD21L08U78
 ZCT21G11
 ZCT28G11
 ZCP31
 ZCMD37L5
 ZCD29
 ZCT26N12
 ZCMD39L2
 ZCP21
 ZCT25P16
 ZCP37
 ZCMD61M12
 ZCD37
 ZCP39
 ZCMD25L2
 ZCMD37L2
 ZCP35
 ZCT26G11
 ZCD26
 ZCMD41L1
 ZCD25
 ZCMD29L1
 ZCMD39L1
 ZCP27
 ZCMD41L5
 ZCMD81L2
 ZCD31
 ZCMD37L1
 ZCMD21L1
 ZCMD29L5
 ZCMD25L1
 ZCMD21L5
 ZCT28P16
 ZCD21
 ZCP28
 ZCMD81L1
 ZCT21N12
 ZCMD21L08R12

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir levier à galet rappel de ressort métal (rétractible)
Type d'approche	Lateral approach, 1 direction

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,030 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,200 dm
Largeur de l'emballage 1	0,500 dm
Longueur de l'emballage 1	0,350 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------