

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, prise isolante, qualité industrielle/commerciale, droite, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 15A125V, 5-15P et blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL5266C](#)

Dispositifs à lames droites, fiche mâle, prise isolante, qualité industrielle/commerciale, droite, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 15A125V, 5-15P, noir et blanc, paquet unique.

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94 HB ou mieux
- Environnement - Convenance IP - IP20
- Environnemental - Températures de fonctionnement - Maximum continu 75°C minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - #18-10 AWG. Fil de cuivre sur pied uniquement
- Mécanique - Identification des bornes - Bornes identifiées conformément à UL 498 et CSA

Général

Numéro de catalogue	HBL5266C
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Polycarbonate
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Insulgrip
Style	Standard
Type	
CUP	783585173009

Dimensions

Dimensions	1.52 in x 1.52 in x 1.96 in
Hauteur	1.96 in
Longueur	1.52 in
Poids	0.15 lb
Largeur	1.52 in



Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Tension Rating	125 VAC
Tension nominale Description	125 V

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#18 AWG à 10 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Certifié CSA selon C22.2 No. 42 File 280 • Fed. Spec. W-C596G • Conforme à la norme NEMA® WD-6 • Homologué UL selon UL498 Dossier E1706
Nema Rating	5-15P
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	3600

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Dessin technique - HBL5266C AutoCAD Drawing
Dessins de vente - WDK_HBL5266_DRAWING_PDF
Garantie - Industrial & Commercial Products
Image(s) de la coupe transversale du produit -
WBP_HBL5266C_LINEDIAGRAM_PRODIMAGE
Littérature - Insulgrip® Straight Blade and Twist-Lock® Devices
Littérature - Industrial Solutions
Littérature - Emergency Preparedness for Healthcare
Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing
Facilities
Littérature - Entertainment Product Solution Guide
Manuels d'installation - WIRING_PD2437_INSTALLINST
Page du catalogue - WDK K-19 Catalog Page
Page du catalogue - WDK A-38 Catalog Page
Page du catalogue - WDK A-66 Catalog Page
Spécifications - HBL5266C
Spécifications - Wiring HBL5266C Specification Sheet
Vidéo - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBL5266C-SPEC-FR | REV 7/2024