

Fiche produit

Caractéristique

ZB5AA335

Harmony XB5 - tête bouton poussoir -
affleurant - Ø22 - noir - texte '?'



Principales

gamme de produits	Harmony XALF Harmony XB5
fonction produit	tête de bouton-poussoir non lumineux
nom abrégé de l'appareil	ZB5
matériau de la collerette	plastique
diamètre de fixation	22 mm
vente par quantité indivisible	1
forme de la tête de l'unité de signalisation	rond
type d'unité de commande	rappel à ressort
profil de l'unité de commande	noir noyé, blanc flèche bas

Complémentaires

largeur hors tout CAO	29 mm
hauteur hors tout CAO	29 mm
profondeur hors tout CAO	28 mm
poids	0.018 kg
durée de vie mécanique	10000000 cycle
boîte associée	XALD 1...5 trous XALK 2...5 trous
code de composition électrique	C1 pour <= 9 contacts using unique blocs en montage avant C2 pour <= 9 contacts using simple et double blocs en montage avant C11 pour <= 3 contacts using unique blocs en montage avant C15 pour 1 contacts using unique blocs en montage avant SF1 pour <= 3 contacts using unique blocs en montage avant SR1 pour <= 3 contacts using unique blocs en montage arrière

Environnement

traitement de protection	TH
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-40...70 °C
catégorie de surtension	classe II conforme à IEC 60536
degré de protection IP	IP66 conforme à IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
Tenue aux chocs IK	IK03 conforme à IEC 50102
normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
certifications du produit	BV CSA DNV GL LROS RINA listé UL
tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conforme à IEC 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conforme à IEC 60068-2-27
tenue aux vibrations	5 gn (f = 2...500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6