

## Plaques murales et boîtes, plaques métalliques, 1 groupe, 1) ouverture pour disjoncteur de fuite à la terre, acier inoxydable 430

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [SS26L](#)

Plaques murales et boîtes, plaques métalliques, 1 groupe, 1) ouverture GFCl, acier inoxydable 430.

### Caractéristiques

- Environnements soumis à des abus importants
- Idéal pour les environnements hautement corrosifs
- Magnétique : 17,0 % de chrome, moins de 0,5 % de nickel
- La finition est recouverte d'une laque pour inhiber l'oxydation.

### Général

Numéro de catalogue	SS26L
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acier inoxydable</li><li>• Acier inoxydable</li></ul>
La construction	Estampillé
Cutout	1) Décorateur
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Plaques murales décoratives
Matériau	Acier inoxydable, type 430
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de gangs	1-Gang
Température de fonctionnement	De -40°C à 85 °C
Orientation	Montage vertical
Taille	Standard
Style	1-Décorateur
Type	
CUP	883778095092



### Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
Épaisseur	0.035

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertorié UL
--------------------------	---------------

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Page du catalogue - WDK D-19 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK N-5 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK Z-12 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring SS26L Specification Sheet](#)  
[Spécifications - SS26L](#)