



Principal

Gamme de produits	Harmony XAC
Fonction produit	Tête de bouton-poussoir
Nom de composant	XACA

Complémentaire

Marquage	Non marqué
Info supplémentaire de l'unité de commande	Capuchonné
Couleur de la capsule	Marron
Accessoires associés	XACA..
Emplacement de montage	Avant de l'enveloppe
Vente par quantité indivisible	10
Normes	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60204-32 UL 508 EN/IEC 60947-5-1
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	100 gn conformément à CEI 60068-2-27
Catégorie de surtension	Class II conforming to IEC 61140
Degré de protection IP	IP65 conformément à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à EN 50102
Poids	0,01 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	9 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm

Largeur de l'emballage 1	12 cm
Longueur de l'emballage 1	15 cm
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	96 g
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	4 cm
Longueur de l'emballage 2	12 cm
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	250
Poids de l'emballage 3	2,763 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------