

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, corps de connecteur femelle, 30A 3-PhaseWye 347/600V AC, L23-30R

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2833](#)

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, corps de connecteur femelle, 30A 3-PhaseWye 347/600V AC, 4-Pôles 5-Fils de mise à la terre, L23-30R, borne à vis, noir et blanc.

Caractéristiques

- La conception supérieure de la prise du cordon protège les terminaisons contre les tensions excessives.
- Entrée de fil claire, en forme d'entonnoir, pour faciliter la terminaison.
- L'écran anti-poussière intégré protège la chambre de câblage de la poussière et des contaminants.

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - HB ou mieux selon UL94 ou CSA 22.2 No. 0.6
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum continu 75°C Minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre toronné #16 AWG - #8 AWG uniquement.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément à la norme UL 498.

Général

Numéro de catalogue	HBL2833
Couleur	
Gamme de cordons	0.350"-1.150" (9-29)
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Connecteur Insulgrip® de mise à la terre 30A
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	4 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Type	
CUP	783585039749



Dimensions

Dimensions	2.33 in x 2.33 in x 3.86 in
Taille de l'affichage	Standard
Hauteur	3.86 in
Longueur	2.33 in
Poids	0,4 lb
Largeur	2.33 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	3 Phase WYE
Tension Rating	3 phases WYE 347/600 VAC
Tension nominale Description	3 phases WYE 347/600 VAC

Chef d'orchestre

Gamme de câbles	0,350 - 1,150 in
Nombre de fils	5 fils
Wire Size	#16 AWG à #8 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Certifié selon CSA C22.2 No.42 • Fed.Spec. W-C-596 • Homologué selon UL 498
Nema Rating	L23-30R

Logistique

Quantité de cartons	30
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)

[Dessin technique - HBL2833 AutoCAD Drawing](#)

[Dessins de vente - WDK_HBL2833_DRAWINGS_PDF](#)

[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)

[Littérature - Insulgrip® Straight Blade and Twist-Lock® Devices](#)

[Manuels d'installation - WIRING_PD1730_INSTALLINST](#)

[Page du catalogue - WDK B-35 Catalog Page](#)

[Spécifications - HBL2833](#)

[Spécifications - HBL2833](#)

[Spécifications - Wiring HBL2833 Specification Sheet](#)

[Vidéo - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)

[Vidéo - Twist-Lock Devices](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBL2833-SPEC-FR | REV 7/2024