



Principal

Gamme de produits	Harmony XB6E
Fonction produit	Bouton-poussoir à tête bombée non lumineux
Nom abrégé de l'appareil	XB6E
Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	32 mm
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Type d'unité de commande	à verrouillage brusque
Remise à zéro	Tirer pour libérer Tourner pour déverrouiller
Profil de l'unité de commande	Rouge coup de poing Ø 32 mm
Description des contacts	2 "O"
Mode de raccordement	Solder terminal, clamping capacity: <= 0.75 mm² AWG 19

Complémentaire

Poids	0,0194 kg
Marquage	CE
Durée de vie mécanique	100000 cycle
Couple de serrage	0.6...1 N.m
Protection contre les courts-circuits	6 A fusible type gG conformément à CEI 60269
[Ith] courant thermique conventionnel	5 A
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V (degré de pollution 3)
Résistance d'isolement	< 100 MΩ
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	1,5 A à 120 V, AC-12, C300 conformément à EN/IEC 60947-5-1 0,3 A à 120 V, AC-15, C300 conformément à EN/IEC 60947-5-1 1 A à 240 V, AC-12, C300 conformément à EN/IEC 60947-5-1

0,3 Aà 240 V, AC-15, C300 conformément à EN/IEC 60947-5-1
 1 Aà 24 V, DC-12, R300 conformément à EN/IEC 60947-5-1
 0,7 Aà 24 V, DC-13, R300 conformément à EN/IEC 60947-5-1
 0,2 Aà 125 V, DC-12, R300 conformément à EN/IEC 60947-5-1
 0,15 Aà 125 V, DC-13, R300 conformément à EN/IEC 60947-5-1

Durée de vie électrique	1000000 cycle 50000 cycle, DC-13
-------------------------	-------------------------------------

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-10...55 °C
Degré de protection IP	IP65 conforming to IEC 60529
Normes	EN 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 GB 14048.5 EN 60947-5-1
Certifications du produit	UR CCC TÜV
Tenue aux vibrations	+/- 0,7 mm (f= 10...500 Hz)
Tenue aux chocs mécaniques	500 m/s² pour durabilité mécanique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	27,2 g
Hauteur de l'emballage 1	6,6 cm
Largeur de l'emballage 1	4,3 cm
Longueur de l'emballage 1	4,3 cm
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	116 g
Hauteur de l'emballage 2	4 cm
Largeur de l'emballage 2	11 cm
Longueur de l'emballage 2	20 cm
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	30
Poids de l'emballage 3	928 g
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------	--