

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, enveloppe de sécurité étanche, fiche mâle, 30A triphasé Delta 600V AC, L17-30P

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2741SW](#)

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Safety-Shroud® étanche, fiche mâle, 30A triphasé Delta 600V AC, 3 pôles 4 fils mise à la terre, NEMA L17-30P, borne à vis, boîtier PBT noir, pinces PBT blanches.

Caractéristiques

- UL Type 4X Environmental seal protects connection while in use.
- Impact resistant shroud protects blades against bending and breaking.
- Reduces exposure to arcing when connecting or disconnecting under load.
- Superior cord grip design protects terminations from excess strain.
- joint étanche de type 4X UL protège la connexion lors de l'utilisation
- Revêtement résistant aux chocs protège contre la flexion et la rupture des lames
- Réduit l'exposition aux arcs lors de la connexion et la déconnexion sous charge
- Conception supérieure de la prise-cordon protège les terminaisons contre de l'excès de tension

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - VO selon UL94 ou CSA 22.2 No.0.17
- Environnement - Résistance à l'humidité - Type 4, 4X, 12, IP66
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, Minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre toronné #16 AWG - #8 AWG uniquement.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément à la norme UL 498.



Général

Numéro de catalogue	HBL2741SW
Couleur	
Gamme de cordons	0.350"-1.150" (9-29)
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Conditions environnementales	
Type d'article	Fiche étanche Safety-Shroud® 30A
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	3 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Type	
CUP	783585232003

Dimensions

Dimensions	2.94 in x 2.94 in x 4.40 in
Taille de l'affichage	Taille standard
Hauteur	4,4 pouces
Longueur	2.94 in
Poids	0.7 lb
Largeur	2.94 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Triphasé
Tension Rating	600 V
Tension nominale Description	3 phases 600 VAC

Chef d'orchestre

Gamme de câbles	0,350 - 1,150 in
Type de cordon	Tous les immeubles portatifs répertoriés
Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#16 AWG à #8 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL, certifié CSA pour les types 4, 4X et 12 L17-30P
Nema Rating	CM
Normes - Conformité à la directive RoHS	

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	960

Documentation

- Brochures - Circuit-Lock® Motor Disconnects
- Catalogues - WDK Catalog Full 2024
- Dessin technique - HBL2741SW AutoCAD Drawing
- Dessins de vente - WDK_HBL2741SW_DRAWINGS_PDF
- Garantie - Industrial & Commercial Products
- Littérature - Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects
- Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities
- Manuels d'installation - WIRING_PD1979_INSTALLINST
- Page du catalogue - WDK C-3 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK B-32 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK B-41 Catalog Page
- Spécifications - HBL2741SW
- Spécifications - Wiring HBL2741SW Specification Sheet
- Spécifications - HBL2741SW
- Vidéo - Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects
- Vidéo - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
- Vidéo - Twist-Lock Devices



Une marque Hubbell