



## Principal

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Gamme de produits | Harmony XAC             |
| Fonction produit  | Tête de bouton-poussoir |
| Nom de composant  | XACA                    |

## Complémentaire

|                                            |                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Marquage                                   | Non marqué                                                       |
| Info supplémentaire de l'unité de commande | Capuchonné                                                       |
| Couleur de la capsule                      | Bleu                                                             |
| Accessoires associés                       | XACA..                                                           |
| Emplacement de montage                     | Avant de l'enveloppe                                             |
| Vente par quantité indivisible             | 10                                                               |
| Normes                                     | UL 508<br>EN/IEC 60204-32<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14 |
| Température de fonctionnement              | -25...70 °C                                                      |
| Température ambiante pour le stockage      | -40...70 °C                                                      |
| Tenue aux vibrations                       | 15 gn (f= 10...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6              |
| Tenue aux chocs mécaniques                 | 100 gn conformément à CEI 60068-2-27                             |
| Catégorie de surtension                    | Class II conforming to IEC 61140                                 |
| Degré de protection IP                     | IP65 conformément à CEI 60529                                    |
| Tenue aux chocs IK                         | IK08 conformément à EN 50102                                     |
| Poids                                      | 0,01 kg                                                          |

## Emballage

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Type d'emballage 1        | PCE  |
| Nombre d'unité par paquet | 1    |
| Poids de l'emballage (Kg) | 9 g  |
| Hauteur de l'emballage 1  | 4 cm |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Largeur de l'emballage 1       | 12 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 14 cm    |
| Type d'emballage 2             | BAG      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Poids de l'emballage 2         | 94 g     |
| Hauteur de l'emballage 2       | 12 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 4 cm     |
| Longueur de l'emballage 2      | 14 cm    |
| Type d'emballage 3             | S02      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 250      |
| Poids de l'emballage 3         | 2,761 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |

### Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                       |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                     |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                     |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                     |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                     |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>                                                          |

### Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|