




Principal

Gamme de produits	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Fonction produit	Bloc lumineux
Nom abrégé de l'appareil	9001K
Alimentation du bloc lumineux	Direct

Complémentaire

Poids	0,115 kg
Source lumineuse	LED
Couleur dubloc lumineux	Rouge
[Us] tension d'alimentation	110...120 V AC/DC

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Degré de protection IP	IP20 conforming to IEC 60529
Normes	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C 4520
Certifications du produit	NEMA UL 508
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II conformément à IEC 61140

Tenue aux vibrations	7 gn (f= 2...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn conforming to IEC 60068-2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	113,398 g
Hauteur de l'emballage 1	4,572 cm
Largeur de l'emballage 1	5,334 cm
Longueur de l'emballage 1	9,144 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------