

03308005

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue 03308005

POIGNÉE DE TRACTION, OEIL SGL, 1.25-1.49".



Caractéristiques

- Oeil simple décalé pour faciliter l'attachement à la ligne de traction
- Utilisé lorsque l'extrémité du câble est accessible
- Le treillis en acier galvanisé assure la solidité de la ligne de traction.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 5 400 (24 019) Lbs (N)
- Mécanique - Charge de travail - 1080 (4803.8) Lbs (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	5 400 lbs
Numéro de catalogue	03308005
Couleur	
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Capacité de charge	1080
Matériau	Acier, galvanisé
Matériau - Matériel de montage	Non monté
Série	Poignée souple
Style	Maille fermée, double tissage
Type	Œil décalé
CUP	783585316246

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	1.25 in-1.49 in
Taille du câble	1.25"-1.49" (3.17-3.78)
Spécification du câble	Fil de circuit répertorié UL

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	2
---------------------	---

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_03308005_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- [Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- [Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Page du catalogue - WDK W-12 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK W-11 Catalog Page](#)
- [Spécifications - 3308005](#)
- [Spécifications - 3308005](#)
- [Spécifications - Wiring 03308005 Specification Sheet](#)
- [Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)