



Principal

Power Rating	1000 VA
Primary Voltage	550 V 575 V 600 V
Secondary Voltage	110/115/120 V

Complémentaire

Type de fusible	0.41 x 1.50 in CC fusible in supérieur
Élévation de température	115 °C
Hauteur	145,54 mm
Largeur	133,35 mm
Profondeur	153,42 mm
Matière	Cuivre: enroulement

Environnement

Certifications du produit	UL listed file E61239 CSA file LR37055 guide 184-N-90 CE
Température d'isolation	180 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	9,435 kg
Hauteur de l'emballage 1	17,272 cm
Largeur de l'emballage 1	21,082 cm
Longueur de l'emballage 1	21,844 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui