

ZCKD26

limit switch head ZCKD - steel roller lever plunger adjustable



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKL XCKM
Corps à associer	ZCKLD37 ZCKMD31H29 ZCKL6H7 ZCKM7H29 ZCKL6 ZCKM8H29 ZCKM7H7 ZCKMD37 ZCKL7H7 ZCKM6 ZCKMD37H29 ZCKLD39H7 ZCKM9 ZCKMD39H29 ZCKLD35 ZCKLD31H7 ZCKL5H7 ZCKMD35 ZCKM6H7 ZCKMD37H7 ZCKL1 ZCKMD31 ZCKLD37H7 ZCKMD31H7 ZCKM6H29 ZCKM5H29 ZCKM1H7 ZCKM9H29 ZCKM8 ZCKL8 ZCKL5 ZCKM7 ZCKLD31 ZCKM8H7

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCKL7
 ZCKL8H7
 ZCKMD35H29
 ZCKM1
 ZCKMD35H7
 ZCKL1H7
 ZCKLD39
 ZCKMD39
 ZCKM5
 ZCKMD39H7
 ZCKM1H29
 ZCKM5H7
 ZCKLD35H7

Mouvement tête de commande	Tournant Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir levier à galet rappel de ressort métal (réglable)
Type d'approche	Lateral approach, 1 direction

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Plastique

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	117 g
Hauteur de l'emballage 1	3,3 cm
Largeur de l'emballage 1	6 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------