



## Principal

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits          | Telemecanique Limit switches XC Standard                                     |
| Nom de gamme               | Format standard                                                              |
| Fonction produit           | Levier d'interrupteur de position                                            |
| Nom abrégé de l'appareil   | ZCY                                                                          |
| Accessoires associés       | XCKT<br>XCKD<br>XCMD<br>XCKP                                                 |
| Tête à associer            | ZCE01<br>ZCE05                                                               |
| Mouvement tête de commande | Tournant                                                                     |
| Type d'unité de commande   | Levier à galet pliable rappel de ressort thermoplastique (longueur variable) |
| Voies                      | Pas de piste                                                                 |
| Type d'approche            | Approche latérale                                                            |

## Complémentaire

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Mouvement d'attaque | Avec came 30° |
| Ouverture positive  | Avec          |

## Environnement

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Température de fonctionnement         | -25...70 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C |
| Caractéristique d'environnement       | Standard    |

## Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,019 kg |
|---------------------------|----------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Hauteur de l'emballage 1  | 0,100 dm |
| Largeur de l'emballage 1  | 1,050 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 0,160 dm |

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                   |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                       |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                     |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                     |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                       |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                              |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|