

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, capot de sécurité étanche, corps de connecteur femelle, 20A triphasé Delta 250V AC, L15-20R, borne à vis

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL2423SW](#)

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Safety-Shroud® étanche, corps de connecteur femelle, 20A triphasé Delta 250V AC, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, NEMA L15-20R, borne à vis, boîtier noir en PBT, colliers blancs en PBT.

Caractéristiques

- UL Type 4X Environmental seal protects connection while in use.
- One-piece, engineered thermoplastic housing is impact-resistant for heavy-duty industrial environments
- Closure cap is included for environmental seal when device is not in use
- Superior cord grip design protects terminations from excess strain.
- Le joint d'étanchéité UL de type 4X protège la connexion en cours d'utilisation
- Le logement thermoplastique monobloc est résistant aux chocs pour les environnements industriels intensifs
- Le capuchon de fermeture est inclus pour assurer l'étanchéité environnementale lorsque le dispositif n'est pas utilisé
- La conception supérieure de la poignée du cordon protège les terminaisons d'une tension excessive
- Le logement thermoplastique monobloc est résistant aux chocs pour les environnements industriels intensifs

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - VO selon UL94 ou CSA 22.2 No.0.17
- Environnement - Résistance à l'humidité - Type 4, 4X, 12, IP66
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu Minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre toronné #16 AWG - #8 AWG uniquement.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément à la norme UL 498.



Général

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de catalogue            | HBL2423SW                                                                         |
| Couleur                        |                                                                                   |
| Gamme de cordons               | 0.350"-1.150" (9-29)                                                              |
| Indicateur RoHS de l'UE        | Oui                                                                               |
| Conditions environnementales   |                                                                                   |
| Puissance - Maximum            | 3                                                                                 |
| Isolation                      | Corps isolé                                                                       |
| Type d'article                 | Connecteur étanche Safety-Shroud® 20A                                             |
| Matériau                       | Composite                                                                         |
| Matériau - Matériel de montage | Monté sur cordon                                                                  |
| Nombre de pôles                | 3 pôles                                                                           |
| Température de fonctionnement  | Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact                                 |
| Température nominale           | Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact. |
| Type                           |                                                                                   |
| CUP                            | 783585231389                                                                      |

Dimensions

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Dimensions            | 2.75 in x 2.75 in x 4.40 in |
| Taille de l'affichage | Standard                    |
| Hauteur               | 4,4 pouces                  |
| Longueur              | 2.75 in                     |
| Poids                 | 0.65 lb                     |
| Largeur               | 2.75 in                     |

Caractéristiques électriques

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Intensité nominale           | 20 A                                      |
| Connectivité                 | Vis du terminal de pression               |
| Courant / Intensité nominale | 20 A                                      |
| Valeur nominale actuelle     | 20 A                                      |
| Rigidité diélectrique        | Résiste à une tension minimale de 2 000 V |
| Phase                        | Triphasé                                  |
| Tension Rating               | 250 V                                     |
| Tension nominale Description | 250 V                                     |

Chef d'orchestre

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Gamme de câbles | 0,350 - 1,150 in |
| Nombre de fils  | 4 fils           |
| Wire Size       | #16 AWG à #8 AWG |

Certifications et conformité

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Norme(s) industrielle(s)                | Répertoire UL, certifié CSA pour les types 4, 4X et 12 |
| Nema Rating                             | L15-20R                                                |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM                                                     |

Logistique

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Quantité de cartons  | 10  |
| Quantité de palettes | 960 |

Documentation

- Catalogues - [WDK Catalog Full 2024](#)
- Dessin technique - [HBL2423SW AutoCAD Drawing](#)
- Dessins de vente - [WDK\\_HBL2423SW\\_DRAWINGS\\_PDF](#)
- Garantie - [Industrial & Commercial Products](#)
- Littérature - [Education Application Guide](#)
- Littérature - [Food Processing Guide](#)
- Littérature - [Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
- Littérature - [Healthcare Application Guide](#)
- Littérature - [Entertainment Product Solution Guide](#)
- Littérature - [Safety Product Guide](#)
- Manuels d'installation - [WIRING\\_PD1987\\_INSTALLINST](#)
- Page du catalogue - [WDK C-3 Catalog Page](#)
- Page du catalogue - [WDK B-23 Catalog Page](#)
- Spécifications - [Wiring HBL2423SW Specification Sheet](#)
- Spécifications - [HBL2423SW](#)
- Spécifications - [HBL2423SW](#)
- Vidéo - [Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)
- Vidéo - [Twist-Lock Devices](#)



Une marque Hubbell