



## Principal

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Fonction produit	Ventilateur
Type of filter	Standard
Flow rate	Débit libre avec filtre standard: 58 m <sup>3</sup> /h
[Us] tension d'alimentation	10...27,6 V
Tension d'entrée	24 V DC

## Complémentaire

Absorbed power	3,6 W
In courant assigné d'emploi	0,18 A
Noise level < at	40...41 dB
Type de roulement	Bille
Hauteur	Externe: 137 mm
Largeur	Externe: 117 mm
Profondeur	Externe: 49 mm
Dimensions de la découpe	92 x 92 mm
Poids	0,23 kg
Matière	Grille de sortie: thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Grille de sortie: gris (RAL 7035)
Température de fonctionnement	-10...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Pression maximale	29 Pa débit de 0 m <sup>3</sup> /h
Bornes de raccordement	Câble
Degré de protection IP	IP54
Composition de l' appareil	1 moteur axial 2 grille de protection: sur les surfaces avant et arrière 1 filtre: avant de moteur axial 1 grille de sortie: avant 1 modèle de découpe
Conditions d'utilisation	Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement  
Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité  
L'environnement ambiant doit être relativement propre  
La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,300 kg
Hauteur de l'emballage 1	75,000 mm
Largeur de l'emballage 1	150,000 mm
Longueur de l'emballage 1	125,000 mm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------