

Fiche produit

Caractéristique

ZB4BA46

Harmony XB4 - tête bouton poussoir -
encastré - collerette haute - Ø22 - rouge



Principales

gamme de produits	Harmony XB4
fonction produit	Tête de bouton-poussoir non lumineux
nom abrégé de l'appareil	ZB4
matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
diamètre de fixation	22 mm
vente par quantité indivisible	1
type de tête	Standard
forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
type d'unité de commande	Rappel à ressort
profil de l'unité de commande	Rouge encastré non marqué
info supplémentaire de l'unité de commande	Protection haute

Complémentaires

largeur hors tout CAO	29 mm
hauteur hors tout CAO	29 mm
profondeur hors tout CAO	31 mm
durée de vie mécanique	10000000 cycle
code de composition électrique	C15 pour 1 contacts using unique blocs dans montage avant C11 pour 3 contacts using unique blocs dans montage avant C1 pour 9 contacts using unique blocs dans montage avant C2 pour 9 contacts using simple et double blocs dans montage avant

Environnement

traitement de protection	TH
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-40...70 °C
catégorie de surtension	Classe I se conformer à IEC 60536
degré de protection IP	IP69 IP67 IP66 se conformer à IEC 60529 IP69K
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue aux chocs IK	IK06 se conformer à IEC 50102

normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
certifications du produit	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA Listé UL
tenue aux vibrations	5 gn (f = 2...500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27