

Fiche d'informations techniques

Rondelle DEL



Date : _____ Nom du distributeur : _____
 Date en mains du projet : _____ Numéro du client : _____
 Nom/numéro du projet : _____ Nom de l'utilisateur final : _____

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 67170
 Description: UCP/12V/2.2W/40K/FR/WH/STD
 CUP: 69549671706
 Quantité par boîte: 80

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type: Rondelles DEL
 Diamètre (po): 3"
 Forme: Rond
 Couleur du boîtier: Blanc
 Fini de la lentille: Givrée
 Installation: En surface et encastré
 Longueur du câble (pi.): 4
 Câlibre du câble (AWG): 24
 Installation en série: jusqu'à 10 rondelles peuvent être installées en série



PERFORMANCES DU LUMINAIRE

Watts (W): 2.2
 Volts (VDC): 12
 Temp. de couleur (K)¹: 4 000
 Flux Lumineux (lm): 150
 Lumen par Watts (lm/W): 68
 IRC: 90
 Vie L70 (h)²: 50 000
 Faisceau (°): 120
 Température de fonctionnement: -20°C à 40°C (-4°F à 104°F)


¹ Température de couleur typique : +/- 5 %
² La durée de vie est dérivée du test IESNA LM80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11



ACCESSOIRES COMPATIBLES

Code de commande	Description	Type
67181	UCP/TRIM/BACKPLATE/BLK/STD	Finition et plaque arrière noires
67182	UCP/TRIM/BACKPLATE/BN/STD	Finition et plaque arrière nickel brossé
67183	UCP/ACC/HUB6/STD	Hub pour 6 rondelles DEL
67185	UCP/ACC/DIMMER/STD	Gradateur
67186	UCP/ACC/MOTIONSENSOR/STD	Détecteur de mouvement

DIMENSIONS ET DESSINS TECHNIQUES



TRANSFORMATEURS DEL COMPATIBLES

Code de commande	Description	
67184*	LED/DRIVER/12W/12V/PLUG/ND/STD	* Inclus dans l'ensemble de 3 unités
62265	LED/TAPE/36W/12V/WW+CW/PS/ND/STD	
65743	LED/DRIVER/10W/12V/HW/ND/STD	
65744	LED/DRIVER/20W/12V/HW/ND/STD	
65740	LED/DRIVER/50W/12V/HW/D/STD	
65745	LED/DRIVER/60W/12V/HW/ND/VS/STD	
65746	LED/DRIVER/60W/12V/HW/ND/STD	
67071	DRIVER-DIMMER/12V/60W/WH/STD	

DESCRIPTION ET AUTRE OPTION

UCP	/	12V	/	2.2W	/	40K	/	FR	/	WH	/	STD
Famille		Volts		Watts		Température de couleur		Fin de la lentille		Couleur de finition		Marque
UCP	Rondelles de dessous d'armoire	12V 12 Volts		2.2W 2.2 Watts		30K 3 000 K 40K 4 000 K		FR Givrée		WH Blanc BLK Noir BN Nickel brossé		STD STANDARD

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom : _____
 Compagnie : _____
 Signature : _____

Date : _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.
 mars 27, 2019