



Principal

Fonction produit	Contacteur
Gamme de produits	TeSys N
Application du contacteur	Non inverseur
Taille NEMA	2
Puissance moteur hp	10 hp à 200 V AC 15 hp à 230 V AC 25 hp à 460 V AC 25 hp à 575 V AC
Tenue à l'environnement NEMA	Not rated (open device)
Télécommande	Common control circuit
Tension circuit de commande	24 V DC
Composition contact auxiliaire	1F+1O
Description des pôles	3P
Nombre de phases réseau	3 phases
[In] courant nominal	45 A
Certifications du produit	Listé UL CSA CE
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,003 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,65 dm
Largeur de l'emballage 1	1,35 dm
Longueur de l'emballage 1	1,55 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Sans PVC	Oui