



Principales

Gamme de produits	Harmony XAC
Type de produit ou de composant	Bloc de contacts
Nom de composant	XACS
Type de circuit	Télécommande
Type du bloc de contact	Unique
Dispositif de commande	Rappel de ressort
Compatibilité produit	XACA
Description des contacts	1 "O"
Montage du bloc	Montage de la base

Complémentaires

Mode de raccordement	Borniers à vis étrier 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² sans embout de câble Borniers à vis étrier 1 x 0,5...2 x 1,5 mm ² avec embout de câble
Durée de vie mécanique	1000000 cycles
Désignation code des contacts	A600 AC-15 600 V 1.2 A IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15 240 V 3 A IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13 600 V 0.1 A IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13 250 V 0.27 A IEC 60947-5-1 appendix A
[I _{th}] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[U _i] tension assignée d'isolement	600 V 3 IEC 60947-1
[U _{imp}] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV IEC 60947-1
Fonctionnement des contacts	À action dépendante
Résistance entre bornes	≤ 25 mOhm
Effort d'actionnement	8 N
Protection contre les courts-circuits	10 A protection de fusible cartouche gG
Puissance assignée d'emploi en W	40 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 120 V 0.5 inductif IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 48 V 0.5 inductif IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 24 V 0.5 inductif IEC 60947-5-1 appendix C
Masse du produit	0.03 kg

Environnement

Normes	CSA C22-2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	100 gn IEC 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II IEC 61140

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------