



Principal

Gamme de produits	Solution d'E/S distribuées Modicon
Fonction produit	Kit d'extension de bus interne BOS

Complémentaire

Composition du kit	Module BOS STBXBE1300 STBXTS2120, 2 connecteurs à ressort de bornier Base STBXBA2300 taille 2 STBXTS1120, connecteur de type à vis 2 bornes
Emplacement de montage	Début de segment extension
Accessoires associés	Modules standards STB
[Us] tension d'alimentation	24 V
Type de circuit d'alimentation	DC
Limites de la tension d'alimentation	19,2...30 V
Courant en entrée	400 mA
Tension de sortie	5.25 V +/- 0.21 % logic bus
Type de tension de sortie	DC
Courant de sortie module d'alimentation	1,2 A
Raccordement électrique	2 pins for removable connector for power supply Firewire for interface
Marquage	CE
Catégorie de surtension	II

Environnement

Compatibilité électromagnétique	Immunity to electromagnetic interference conforming to IEC 61131-2
Certifications du produit	FM class 1, division 2 UL CSA
Degré de pollution	2 conforming to IEC 60664-1

Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Degré de protection IP	IP20 conforming to EN 61131-2 class 1
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Humidité relative	95 % at 60 °C without condensation
Tenue aux vibrations	3 gn at 58...150 Hz on 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail 5 gn at 58...150 Hz on 35 x 15 mm symmetrical DIN rail +/-0.35 mm at 10...58 Hz
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn for 11 ms conforming to IEC 88 reference 2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	135 g
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	13 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------