



Principal

Gamme de produits	PowerPact P PowerPact M
Fonction produit	Cosse mécanique
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Quantité par lot	3
Type de disjoncteur	M-frame Forme de P

Complémentaire

[In] courant nominal	800 A
Matière	Aluminium
Mode d'installation	Montage de l'unité I-Line
Emplacement du raccordement	En aval En amont
Jauge AWG	AWG 3/0...500 kcmil aluminium / cuivre
Taille kcmil	500 kcmil
Couple de serrage	50 N.m pour 95...240 mm ² (AWG 3/0...500 kcmil)

Environnement

Certifications du produit	UL CSA
---------------------------	-----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Poids de l'emballage (Kg)	811,93 g
Hauteur de l'emballage 1	8,636 cm
Largeur de l'emballage 1	13,97 cm
Longueur de l'emballage 1	32,512 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Sans PVC	Oui