



### Principal

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CC
Fonction produit	Hygrostat électronique
Gamme de réglage d'humidité	20...80 %
Type d'affichage	Écran OLED
Informations affichées	Humidité relative

### Complémentaire

Tension d'entrée	200...240 V AC
Pouvoir de commutation maximum	4 A 230 V AC
Raccordement électrique	6 bornes, capacité de serrage: 2,5 mm <sup>2</sup>
Mode d'installation	Par vis Pincé
Hauteur	Externe: 85 mm
Largeur	Externe: 56 mm
Profondeur	Externe: 44 mm
Emplacement de montage	Sur platine de montage Traverses Rail DIN 35 mm Montant Spacial
Température de fonctionnement	-40...80 °C
Hystérésis	3 %
Nombre de sorties	2 fonction de chauffage
Matière	PC
Couleur	Gris clair
Tenue à la flamme	Auto-extinguible conformément à UL94 (matériel V0)
Certifications du produit	UR

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,157 kg
Hauteur de l'emballage 1	58,000 mm

Largeur de l'emballage 1	75,000 mm
Longueur de l'emballage 1	87,000 mm

#### Offre de la durabilité

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

#### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------