



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête de piston M18
Accessoires associés	XCKT XCMD XCKP XCKD
Corps à associer	ZCP21M12 ZCP21 ZCD37 ZCP26 ZCT28N12 ZCP29 ZCP39 ZCT25N12 ZCT27P16 ZCT28P16 ZCP29M12 ZCT25G11 ZCD39 ZCP25 ZCP35 ZCT26P16 ZCD26 ZCD21M12 ZCT25P16 ZCT26G11 ZCP28 ZCP27 ZCT21N12 ZCD25 ZCP37 ZCD21 ZCT26N12 ZCT27N12

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCT28G11
ZCT21G11
ZCD31
ZCT21P16
ZCD28
ZCD29M12
ZCP31
ZCD29
ZCT27G11
ZCD35
ZCD27

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal
Type d'approche	Vertical approach, 1 direction

Complémentaire

Ouverture positive	Avec
--------------------	------

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,054 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,200 dm
Largeur de l'emballage 1	0,300 dm
Longueur de l'emballage 1	0,500 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------