

ZCKD91

limit switch head ZCKD - spring rod lever with metal end



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête rotative
Accessoires associés	XCKL XCKM XCKS
Corps à associer	ZCKMD31H29 ZCKLD37H7 ZCKS5H29 ZCKL8 ZCKL8H7 ZCKSD35H29 ZCKSD35 ZCKM5 ZCKS1H29 ZCKMD39 ZCKSD37H29 ZCKM6 ZCKSD37 ZCKM9 ZCKM5H7 ZCKMD31 ZCKLD31 ZCKS6H29 ZCKS8 ZCKM1H7 ZCKM8H29 ZCKL6 ZCKLD39H7 ZCKS7 ZCKS2H29 ZCKS8H29 ZCKLD39

ZCKSD31H29
 ZCKS9H29
 ZCKL6H7
 ZCKM7H29
 ZCKMD37H29
 ZCKSD39H29
 ZCKM7
 ZCKSD39
 ZCKLD37
 ZCKL5
 ZCKL1H7
 ZCKMD35H29
 ZCKMD39H7
 ZCKMD37H7
 ZCKL1
 ZCKMD35H7
 ZCKM9H29
 ZCKM5H29
 ZCKM8
 ZCKM6H7
 ZCKMD35
 ZCKS5
 ZCKLD31H7
 ZCKS6
 ZCKM1H29
 ZCKL5H7
 ZCKMD37
 ZCKS7H29
 ZCKLD35
 ZCKM6H29
 ZCKMD39H29
 ZCKL7
 ZCKLD35H7
 ZCKM1
 ZCKM7H7
 ZCKL7H7
 ZCKS1
 ZCKMD31H7
 ZCKS2
 ZCKS9
 ZCKSD31
 ZCKM8H7

Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Levier à tringle à ressort rappel de ressort (avec tringle métallique)
Type d'approche	Lateral approach, 2 directions

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans
Matière de la tête	Plastique

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	104 g
Hauteur de l'emballage 1	3,3 cm
Largeur de l'emballage 1	6,5 cm
Longueur de l'emballage 1	22 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------