



Principal

Gamme de produits	Square D Pumptrol
Fonction produit	Float switch
Fonction de l'appareil	Open tank general purpose
Nom abrégé de l'appareil	9036D
Application spécifique du produit	Liquid level control
Type de circuit	Circuit de puissance
Quantité par lot	Lot de 1
Type d'emballage	Individuel

Complémentaire

Destination du produit	For open tank or sump
Montage de l'appareil	Pedestal
Nombre d'entrée de câble	2 conduit entries for 3/4"-14 NPT conformément à UL 508
Description des contacts	2 "F", à action brusque, DPST-DB, Form XX
Fluide contrôlé	Eau douce à specific gravity of 0.85 in or higher Eau de mer à specific gravity of 0.85 in or higher Huile hydraulique à specific gravity of 0.85 in or higher Fluide corrosif à specific gravity of 0.85 in or higher
Puissance moteur kW	1,5 kW (2 hp) à 115 V AC, monophasé 2,2 kW (3 hp) à 115 V AC, 3 phases 2,2 kW (3 hp) à 230 V AC, monophasé 3,7 kW (5 hp) à 230 V AC, 3 phases 0,75 kW (1 hp) à 460 V AC, 3 phases 0,75 kW (1 hp) à 475 V AC, 3 phases 0,18 kW (0,25 hp) à 32 V DC 0,37 kW (0,5 hp) à 115 V DC 0,37 kW (0,5 hp) à 230 V DC
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 10 AWG
Opération du contact	Contacts open on liquid rise
Float movement	Variable ajustable

Float position	Any
Float rod angle	Vertical
Force down to trip	8 ozf
Force up to trip	8 ozf
Protection contre les courts-circuits	20 A cartouche fusible, type gG
Signalisation locale	Sans
Matière du boîtier	Cast aluminium
Position de montage	Vertical position only
Durée de vie électrique	100 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn
Durée de vie mécanique	300 cycle
Type de bornier	4 bornes
Vitesse de commande maximale	60 cyc/mn
[Ui] tension assignée d'isolement	575 V conformément à UL 508
Poids	1,85 kg
Description des bornes ISO n°1	Line-load-load-line
Modification en usine	Sans
Composition du kit	Float switch Rod and float are to be choosen in accessories

Environnement

Normes	CE UL 508
Température de fonctionnement	-30...104 °C
Température ambiante pour le stockage	-30...104 °C
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 7/9 conforming to UL 698
Certifications du produit	CSA file LR26817 UL listed file E12443

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,851 kg
Hauteur de l'emballage 1	38,710 cm
Largeur de l'emballage 1	15,240 cm
Longueur de l'emballage 1	98,322 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------