

ZCKE625

limit switch head ZCKE - steel roller plunger -
+120 °C



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ7H29 ZCKJ7 ZCKJ4H29 ZCKJ4H7 ZCKJ11 ZCKJD31H29 ZCKJD37 ZCKJD37H29 ZCKJ8 ZCKJ9H7 ZCKJD35H7 ZCKJD35H29 ZCKJ21 ZCKJD31H7 ZCKJ8H29 ZCKJD39H7 ZCKJD35 ZCKJ1 ZCKJ2H7 ZCKJ21H7 ZCKJ21H29 ZCKJ4 ZCKJD31 ZCKJ41H7 ZCKJ11H7 ZCKJ9H29 ZCKJ5H29 ZCKJ5 ZCKJ2

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCKJ11H29
 ZCKJD39
 ZCKJ1H29
 ZCKJ41
 ZCKJ6H29
 ZCKJ41H29
 ZCKJ2H29
 ZCKJ8H7
 ZCKJ6
 ZCKJ7H7
 ZCKJ9
 ZCKJD39H29
 ZCKJ1H7
 ZCKJ6H7
 ZCKJ5H7
 ZCKJD37H7

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet rappel de ressort métal
Type d'approche	Lateral approach, 2 directions

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Poids	0,155 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	10...120 °C
Température ambiante pour le stockage	10...120 °C
Caractéristique d'environnement	Température élevée

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	153 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,7 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------