



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Cabling components
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteurs pré-câblés

Complémentaire

Raccordement électrique	Straight female connector M12, 8 pins
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Acier inoxydable 316L
LED d'état	Sans
Longueur de câble	10 m
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
Composition du câble	8 x 0,25 mm ²
Matière de l'isolant du fil	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V AC 300 V DC
[In] courant nominal	2 A
Résistance de contact	5000 µΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP67
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-35...90 °C statique -5...90 °C flexion
Température ambiante pour le stockage	-35...100 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Poids de l'emballage (Kg)	690 g
Hauteur de l'emballage 1	6,3 cm
Largeur de l'emballage 1	22,9 cm
Longueur de l'emballage 1	21,9 cm
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	1
Poids de l'emballage 2	695 g
Hauteur de l'emballage 2	6 cm
Largeur de l'emballage 2	21 cm
Longueur de l'emballage 2	21 cm
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	5
Poids de l'emballage 3	3,767 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui