

Poignées de maintien, œil simple,
armure simple, maille fermée, acier,
0.75-0.99"

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [02401015](#)

Poignées de maintien, œil simple, tissage simple, maille fermée,
acier inoxydable, 0.75-0.99".

Caractéristiques

- Oeil simple
- Les égaliseurs de torons positionnent les fils pour une charge égale sur toute la longueur de la poignée.
- Les assemblages d'œillets permettent de renforcer les œillets au niveau des supports.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 2 060 (9 163) Lbs (N)
- Mécanique - Charge de travail - 206 (916.3) Lbs (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	2,060 lbs
Numéro de catalogue	02401015
Couleur	• Metallic • Métallique
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Crochet à vis ou pince à poutre
Série	Standard Duty
Style	Maille fermée, simple tissage
Type	
CUP	783585309170



Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles 0,75 in-0,99 in
Taille du câble .75"-.99" (1.90-2.51)

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Certifié CSA

Logistique

Quantité de cartons 50
Quantité de palettes 2000

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_02401015_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2004_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK W-20 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring 02401015 Specification Sheet](#)
[Spécifications - 2401015](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)