

RZR-CCT27-400

Encastré avec température de couleur sélectionnable 27K - 3K - 4K



NAME:

TYPE:

DATE:

NOTES:

SPECIFICATIONS

LUMINAIRE: Aluminium moulé recouvert d'une couche de peinture en poudre pour prévenir la décoloration et la corrosion.

BOÎTE DE JONCTION : Aluminium extrudé, avec des entrées défonçables à chaque extrémité. Le compartiment électrique permet de brancher 6 conducteurs isolés de calibre 14 (AWG). La connexion avec une (1) unité en aval est permise à l'intérieur du compartiment de la boîte de jonction. Le compartiment répond aux exigences de la norme CSA C22.2 No. 250.0/UL 1598 quant au volume de la boîte de jonction.

INSTALLATION: Idéal pour une installation dans des plafonds peu profonds. Aucun boîtier requis. Clavettes à ressort en acier pour une installation facile. Convient aux plafonds à profilé en T et plafonds suspendus.

CÂBLAGE: Câble de type plénum utilisé pour connecter l'unité d'éclairage et la boîte de jonction.

OPTIQUE: La technologie DEL EDGE-lit utilise une plaque guidée par la lumière pour distribuer la lumière. Une lentille en polycarbonate est utilisée pour fournir un éclairage uniforme tout au long de l'installation. La conception en retrait offre une fonction anti-éblouissement.

DONNÉES ÉLECTRIQUES & CONTRÔLE DE PHASE : Se raccorde à une source d'alimentation de 120 V via le transformateur (driver) certifié UL fourni. Gradation de la lumière à 10 % avec la plupart des gradateurs standard DEL (voir liste des gradateurs compatibles). Température ambiante de fonctionnement : -40°C (-40°F) à +40°C (+104°F). Certifié IC, ÉTANCHE À L'AIR et endroits MOUILLÉS. Contrôle de phase : phase directe. Certifications : Ce produit est certifié ETL aux États-Unis et au Canada, à la norme UL 1598 et à la norme CSA C22.2 No. 250.0-08

TROUS DE DÉCOUPE: 4.25" (108mm)

PLAQUE DE MONTAGE: MP425 / AMP425 / MPHB425-600

ANGLE DU FAISCEAU: 107°

IRC: 90

FLUX LUMINEUX: 555 lumens

INTENSITÉ RÉGLABLE: Oui

WATTAGE: 10 Watts

DURÉE DE VIE DES DEL : 50 000 h

GARANTIE: 5 ans

CÂBLE MÉTALLIQUE : Homologué FT4

DRIVER (COMMANDE SPÉCIALE): 120-277V, 0-10V Dimming

RZR-CCT27-400

Encastré avec température de couleur sélectionnable 27K - 3K - 4K

APPLICATIONS

La toute nouvelle technologie TCC (température de couleur corrélée) est disponible en profil mince. Elle offre trois (3) choix de température de couleur : 3 K, 4 K et 5 K. Le commutateur de contrôle de couleur se situe sur le luminaire, ce qui permet de sélectionner la couleur à la dernière étape de l'installation. Ce luminaire peut être installé dans tous les espaces, même directement sous une solive de plafond. Qu'il s'agisse d'une rénovation ou d'une nouvelle construction, ce luminaire convient aux applications résidentielles intérieures ou extérieures, aux applications commerciales, telles que l'hôtellerie, et multi-familles.

ACCESSOIRES

**PLAQUE DE MONTAGE**

La plaque de montage carrée polyvalente permet d'installer tous les modèles de luminaires encastrés ndr lighting. veuillez consulter notre tableau de compatibilité des plaques de montage pour choisir le modèle approprié.

**CÂBLES RAZOR**

Ce câble de connexion s'utilise avec la série razor de ndr lighting. il permet une flexibilité accrue en matière de design et de configuration.

**COUPE-VAPEUR RÉNOVATEUR**

Le coupe-vapeur rénovateur peut être utilisé avec tous les boîtiers rénovateurs de ndr lighting. il est conçu pour empêcher les fuites d'air de votre espace de vie vers les combles ou tout autre espace isolé.

**PLAQUE DE MONTAGE AJUSTABLE**

La plaque de montage ajustable polyvalente permet d'installer tous les modèles de luminaires encastrés ndr lighting. veuillez consulter notre tableau de compatibilité des plaques de montage pour choisir le modèle approprié.

**COUPE-VAPEUR**

Ce coupe-vapeur peut être utilisé avec tous les produits d'éclairage encastrés ndr lighting. il est conçu pour empêcher les fuites d'air de votre espace de vie vers le grenier ou tout espace isolé.

**RÉPARATEUR ROND**

On utilise les réparateurs quand le trou dans le plafond est plus large que le nouveau luminaire. veuillez consulter notre tableau de compatibilité des réparateurs pour choisir le modèle approprié.

**PLAQUE DE MONTAGE UNIVERSELLE AVEC BARRES DE SUSPENSION RÉGLABLES**

La plaque de montage ajustable polyvalente permet d'installer tous les modèles de luminaires encastrés ndr lighting. veuillez consulter notre tableau de compatibilité des plaques de montage pour choisir le modèle approprié.

CERTIFICATIONS

TYPE
HERMÉTIQUEINTENSITÉ
RÉGLABLETYPE
ISOLÉENDROITS
MOUILLÉS

RZR-CCT27-400

Encastré avec température de couleur sélectionnable 27K - 3K - 4K

ORDERING GUIDE

SÉRIE RAZOR 400 CCT27

Série	Températures de couleur	Finis
RZR-CCT27-400	2700K-3000K-4000K/90CRI/10W	WH Blanc

Notes: Configurez le produit avec les options en **GRAS** : Ex: **RZR-CCT27-400-WH**