

ZCE64

limit switch head ZCE - side steel roller plunger
horizontal



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCMD XCKD XCKT XCKP
Corps à associer	ZCP39 ZCMD29C12 ZCMD37L1 ZCMD41L2 ZCMD25L5 ZCT26N12 ZCT21P16 ZCD29 ZCT21N12 ZCT28G11 ZCMD21L2 ZCMD39L5 ZCT26P16 ZCMD39L2 ZCMD37L2 ZCP27 ZCP21M12 ZCD31 ZCMD61C12 ZCD26 ZCD21M12 ZCT26G11 ZCMD29L2 ZCMD25L2 ZCMD21C12 ZCMD21M12

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCP35
 ZCMD21L1
 ZCT28N12
 ZCD35
 ZCMD29L1
 ZCD25
 ZCMD81L2
 ZCT27P16
 ZCMD69C12
 ZCD29M12
 ZCMD25L1
 ZCT27G11
 ZCD37
 ZCD21
 ZCMD21L08U78
 ZCT27N12
 ZCP26
 ZCMD81L5
 ZCP29
 ZCP29M12
 ZCMD41L1
 ZCT21G11
 ZCP25
 ZCMD41L5
 ZCT25N12
 ZCMD29L5
 ZCMD39L1
 ZCD28
 ZCT25G11
 ZCD27
 ZCD39
 ZCMD37L5
 ZCT25P16
 ZCP21
 ZCP31
 ZCMD81L1
 ZCMD21L08R12
 ZCMD61M12
 ZCP28
 ZCMD21L5
 ZCP37
 ZCT28P16

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Side roller plunger spring return metal (with horizontal roller)
Type d'approche	Lateral approach, 2 directions

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,057 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,180 dm
Largeur de l'emballage 1	0,500 dm
Longueur de l'emballage 1	0,320 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------