



Principal

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPact Q
Technologie de déclencheur	Thermique-magnétique

Complémentaire

[In] courant nominal	200 A
[Ue] tension assignée d'emploi	240 V AC
Nombre de pôles	2
Pouvoir de coupure	65 kA à 240 V AC
Continuous current rating	80 %
Codification du pouvoir de coupure	G
Mode d'installation	I-Line
Raccordement électrique	Cosses charge AWG 4...300 kcmil aluminium / cuivre I-Line connection ligne AC
Courant de maintien magnétique	1200 A
Courant de déclenchement magnétique	2400 A
Couple de serrage	28 N.m pour 25...100 mm ² (AWG 4...300 kcmil)
Connexion de phase	AC
Hauteur	164,34 mm
Largeur	114,30 mm
Profondeur	99,82 mm

Environnement

Certifications du produit	CEI CSA
---------------------------	------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,155 kg
Hauteur de l'emballage 1	12,192 cm
Largeur de l'emballage 1	19,558 cm
Longueur de l'emballage 1	31,750 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------