

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, fiche mâle, 50A, 250V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, non NEMA, borne à vis, noir et blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [CS8265C](#)

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, fiche mâle, 50A, 250V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, non NEMA, borne à vis, noir et blanc.



Caractéristiques

- Le boîtier en nylon super résistant offre de meilleures qualités de résistance aux chocs
- L'enveloppe en acier inoxydable protège les contacts et empêche les erreurs d'affectation.
- Le serre-cordon externe robuste en deux parties offre une décharge de traction maximale.
- Borne de raccordement avec ergot fileté à six pans creux, permettant une pression de serrage élevée sur les conducteurs sans endommager les brins.
- L'intérieur en polyester thermoplastique offre une résistance à la chaleur et aux chocs.

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - HB ou mieux
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum continu 75°C minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre toronné #10 AWG - #6 AWG uniquement

Général

Numéro de catalogue	CS8265C
Couleur	
Gamme de cordons	.830"-1.250"(21.08-31.75)
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Type d'article	Bouchon isolant
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Type	
CUP	783585828480

Dimensions

Dimensions	6.37 in x 2.56 in x 2.56 in
Taille de l'affichage	Taille standard
Hauteur	2.56 en
Longueur	6.37 in
Poids	1.25 lb
Largeur	2.56 en

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	50 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	50 A
Valeur nominale actuelle	50 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	250 V
Tension nominale Description	250 V

Chef d'orchestre

Gamme de câbles	0,830 - 1,250 in
Type de cordon	Tous les immeubles portatifs répertoriés
Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#10 AWG à #6 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Certifié selon CSA C22.2 No.42• Homologué selon UL 498
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	1190

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Dessin technique - CS8265C AutoCAD Drawing
Dessins de vente - WDK_CS8265C_DRAWING_PDF
Garantie - Industrial & Commercial Products
Littérature - 50 Amp Twist-Lock® Devices
Littérature - Food Processing Guide
Littérature - Emergency Preparedness for Healthcare
Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities
Manuels d'installation - WIRING_PD1180_INSTALLINST
Page du catalogue - WDK B-56 Catalog Page
Spécifications - CS8265C
Spécifications - CS8265C
Spécifications - Wiring CS8265C Specification Sheet
Vidéo - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
Vidéo - Twist-Lock Devices



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-CS8265C-SPEC-FR | REV 7/2024