

Fixations de retenue / Quincaillerie en acier

Bride combinée pour chemin de câbles



Positionnement de la bride de serrage sur le chemin de câbles

Positionnement du guide sur le chemin de câbles

N° de cat.	Matériau	Dimension du matériel (po)
SPWCHGC	Acier prégalvanisé	3/8
SHWCHGC	Acier galvanisé par trempage à chaud	
SSWCHGC	Acier inoxydable de type 316	

N° de cat.	Matériau	Dimension du matériel (po)
SPWCHGC-HDW	Acier prégalvanisé	3/8
SHWCHGC-HDW	Acier galvanisé par trempage à chaud	
SSWCHGC-HDW	Acier inoxydable de type 316	

Quincaillerie incluse: 1 boulon, 1 écrou sans ressort de 3/8 po de diamètre.

Quincaillerie en acier



Boulon de carrosserie positionneur à épaulement droit.

N° de cat.	Material	Description
SPW-1/4-CB	Acier zingué	1/4 po boulon de carrosserie
SPW-3/8-CB		3/8 po boulon de carrosserie
SPW-1/4-HN		1/4 po écrou à rebord cranté hexagonal
SPW-3/8-HN		3/8 po écrou cannelé à embases
SPW3/8HWK*		Ensemble de quincaillerie
SPW-3/8HXHWK**		Ensemble de quincaillerie 3/8 po pour croix à gros rayons
SSW-3/8-CB	Acier inoxydable de type 316	3/8 po boulon de carrosserie
SSW-3/8-HN		3/8 po écrou cannelé à embases
SSW38HWK*		Ensemble de quincaillerie en acier inoxydable de type 316
SSW-3/8HXHWK**		Ensemble de quincaillerie 3/8 po pour croix à gros rayons

*Comprend 8 boulons et 8 écrous.

**Comprend 6 boulons, 6 écrous et 6 rondelles.


Fixations de retenue / Quincaillerie en acier

Vis autoperceuse



N° de cat.	Matériau	Description
SPW-10-SCR	Acier zingué	Vis auto-perçantes
SSW-10-SCR	Acier inoxydable	Vis auto-perçantes



Fixation de retenue



N° de cat.	Matériau Préfixe	Hauteur du rail latéral
(Préfixe)-3-HDC	SPW SHW SSW	3
(Préfixe)-4-HDC		4
(Préfixe)-5-HDC		5
(Préfixe)-6-HDC		6
(Préfixe)-7-HDC		7

Remarque : Quincaillerie incluse. Le nécessaire contient 1 boulon et 1 écrou sans ressort.

Fixation de retenue



Pour applications verticales

N° de cat.	Type	Préfixe du matériau	Charge admise
SPWHDCS	Simple	Prégalvanisé	800 lb/paire
SHWHDCS	Simple	Galvanisé par trempage à chaud	
SSWHDCS	Simple	Acier inoxydable de type 316	
SPWHDCD	Double	Prégalvanisé	1500 lb/paire
SHWHDCD	Double	Galvanisé par trempage à chaud	
SSWHDCD	Double	Acier inoxydable de type 316	


Fixation de conduits



N° de cat.	Type	Matériau
PU100CC	1	Prégalvanisé
PU125CC	1-1/4	
PU150CC	1-1/2	
PU200CC	2	
PU250CC	2-1/2	
PU300CC	3	
PU400CC	4	


Fixations de retenue / Quincaillerie en acier

Guide de chemin de câbles




Guide d'expansion pour les chemins de câbles simples ou doubles.

Aucun perçage requis.




N° de cat.	Matériau
SPW-CTG	Acier zingué
SHW-CTG	Acier galvanisé par trempage à chaud
SSW-CTG	Acier inoxydable

Fixation de chemin de câbles



N° de cat.	Matériau
SPW-CTC	Acier zingué
SHW-CTC	Acier galvanisé par trempage à chaud
SSW-CTC	Acier inoxydable

Étrier vertical



N° de cat.	Matériau Préfixe	Hauteur du rail latéral
(Préfixe)-(*)-VTH	SPW SHW SSW	3
		4
		5
		6
		7

(*) Insérer la largeur du rail latéral