

Kellems Wire Management,
Liquidtight System, Straight, 1",
Non-Insulated with Mesh

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue 074093404

Kellems Wire Management, Liquidtight System, Straight, 1", Non-
Insulated with Mesh.

Caractéristiques

- Aide à prévenir l'arrachement des conduits et les dommages au niveau des raccords
- Réduit les temps d'arrêt de l'équipement

Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94-HB et UL 94-V2
- Environnement - Emplacement dangereux - Convient pour une utilisation dans des emplacements dangereux selon la Classe I, Div. 2, Classe II, Div. 1 & 2, Classe III, Div. 1 & 2
- Environnement - Température de fonctionnement - -30°F à +225°F (-34°C à +107°C)

Général

Numéro de catalogue	074093404
Matériau	Raccord en acier, maille en acier inoxydable
Série	Conduit étanche
Style	Pour métal et non métallique PolyTuff I
Type	
CUP	783585331638

Dimensions

Conduit Trade Size	1 dans
--------------------	--------



Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
--------------------------	---------------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- Catalogues - WDK Catalog Full 2024
- Dessin technique - 074093404 AutoCAD Drawing
- Dessins de vente - WDK_0740934_DRAWINGS_PDF
- Garantie - Industrial & Commercial Products
- Littérature - Wire Management Solutions Brochure
- Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities
- Page du catalogue - WDK W-58 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK W-67 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK G-29 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK W-57 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK G-42 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK W-66 Catalog Page
- Spécifications - 74093404
- Spécifications - Wiring 074093404 Specification Sheet
- Spécifications - 74093404
- Vidéo - Kellems Wire Management Solutions