



## Etiquettes de l'étiqueteuse BMP41/BMP51/BMP53

**Numéro d'article:** 131581

**Référence:** M-136-427

**Dimensions - Hauteur (mm):** 19.05

**Dimensions - Largeur (mm):** 25.40

**Quantité totale par paquet:** 340

### Spécifications

#### Spécifications: Etiquettes de l'étiqueteuse BMP41/BMP51/BMP53

<b>Adhésif</b>	Acrylique permanent
<b>Application(s)</b>	Marquage de fils et câbles
<b>Approbation/Conformité</b>	Conforme à la norme UL969 pour l'étiquetage et le marquage, si impression avec les rubans des gammes R4300 et R6200 de Brady. Consultez le fichier UL MH17154 pour obtenir plus de précisions. Les clients Brady doivent spécifier à l'achat s'ils ont besoin d'étiquettes B-427 conformes à la norme UL. Brady vend des étiquettes B-427 conformes à la norme UL ou non, selon les besoins des clients.
<b>Calibre du fil</b>	16 à 10
<b>Compatibilité imprimante</b>	BMP41; BMP51; BMP53
<b>Couleur</b>	Noir sur Blanc/Transparent
<b>Diamètre max. du fil (mm)</b>	3.00
<b>Diamètre min. du fil (mm)</b>	2.00
<b>Dimensions - Hauteur (mm)</b>	19.05
<b>Dimensions - Largeur (mm)</b>	25.40
<b>Epaisseur (mm)</b>	0.102
<b>Finition</b>	Mat
<b>Forme</b>	Rectangle
<b>Matériau</b>	Vinyle auto-protégé
<b>N° de matériau Brady</b>	<b>B-427</b>
<b>Numéro d'article</b>	131581

	aux taches
<b>Puce électronique</b>	Oui
<b>Référence</b>	M-136-427
<b>Software</b>	LabelMark
<b>Surface</b>	Pour des surfaces lisses & texturées/rigueuses
<b>Température d'utilisation °C</b>	70
<b>Température d'utilisation minimum °C</b>	-70
<b>Zone imprimable - Hauteur (mm)</b>	9.53
<b>Zone imprimable - Largeur (mm)</b>	25.40
<b>Qté par rangée</b>	1
<b>Quantité totale par paquet</b>	340 Etiquette(s) / Boîte
<b>UOM Base / Presentation</b>	340 Etiquette(s) / Cassette
<b>UOM Presentation / Pack</b>	1 Cassette / Boîte