



MR16

LHTM = 1 13/16 po (46 mm)
Dia. = 2 po (51 mm)

Halogène MR16

- Réflecteur dichroïque
- Intensité lumineuse constante pendant la durée de vie de la lampe
- Longue durée de vie de 5 000 heures
- Capsule de verre bloquant les ultraviolets
- Filament axial pour une meilleure répartition de la lumière

Le revêtement infrarouge (IRC) offre un rendement lumineux supérieur. Ces lampes émettent la même quantité de lumière tout en consommant jusqu'à 30 % moins d'énergie. Le flux lumineux d'une lampe infrarouge de 35 watts équivaut à une lampe de 50 watts conventionnelle. Et celui d'une lampe de 50 watts équivaut à une lampe conventionnelle de 75 watts.

Code de commande	Description	Puissance (W)	Culot	Tension (V)	Temp. de couleur (K)	Vie moyenne (h)	Faisceau (°)	Étendue du faisceau	Candelas max. (CBCP)	Qté boîte
MR16 IRC - Lentille de verre										
59645	RJLS 14W/12/IRC/SP/GU5.3 (MR16) RAD	14	GU5.3	12	3 000	5 000	10	Spot	2 800	20
59643	RJLS 14W/12/IRC/WFL/GU5.3 (MR16) RAD	14	GU5.3	12	3 000	5 000	36	Faisceau large	480	20
10731	RJLS 20W/12/IRC/SP/GU5.3 (MR16) RAD	20	GU5.3	12	3 000	5 000	10	Spot	5 500	20
10732	RJLS 20W/12/IRC/WFL/GU5.3 (MR16) RAD	20	GU5.3	12	3 000	5 000	38	Faisceau large	1 000	20
10733	RJLS 20W/12/IRC/VWFL/GU5.3 (MR16) RAD	20	GU5.3	12	3 000	5 000	60	Faisceau très large	450	20
10708	RJLS 35W/12/IRC/SP/GU5.3 (MR16) RAD	35	GU5.3	12	3 000	5 000	10	Spot	11 000	20
10709	RJLS 35W/12/IRC/FL/GU5.3 (MR16) RAD	35	GU5.3	12	3 000	5 000	24	Flood	4 100	20
10710	RJLS 35W/12/IRC/WFL/GU5.3 (MR16) RAD	35	GU5.3	12	3 000	5 000	38	Faisceau large	2 200	20
10711	RJLS 35W/12/IRC/VWFL/GU5.3 (MR16) RAD	35	GU5.3	12	3 000	5 000	60	Faisceau très large	1 050	20
10712	RJLS 50W/12/IRC/SP/GU5.3 (MR16) RAD	50	GU5.3	12	3 000	5 000	10	Spot	15 000	20
10713	RJLS 50W/12/IRC/FL/GU5.3 (MR16) RAD	50	GU5.3	12	3 000	5 000	24	Flood	5 300	20
10714	RJLS 50W/12/IRC/WFL/GU5.3 (MR16) RAD	50	GU5.3	12	3 000	5 000	36	Faisceau large	2 850	20
10715	RJLS 50W/12/IRC/VWFL/GU5.3 (MR16) RAD	50	GU5.3	12	3 000	5 000	60	Faisceau très large	1 450	20

Code de commande	Description	Puissance (W)	Culot	Tension (V)	Temp. de couleur (K)	Vie moyenne (h)	Faisceau (°)	Étendue du faisceau	Candelas max. (CBCP)	Qté boîte
MR16 Dichroic - Lentille de verre										
62589	RJLS 20W/12/MEGA/WFL/GU5.3 (MR16) RAD	20	GU5.3	12	3 000	5 000	36	Faisceau large	780	20
62590	RJLS 35W/12/MEGA/FL/GU5.3 (MR16) RAD	35	GU5.3	12	3 000	5 000	24	Flood	3 100	20
62591	RJLS 35W/12/MEGA/WFL/GU5.3 (MR16) RAD	35	GU5.3	12	3 000	5 000	36	Faisceau large	1 500	20
62592	RJLS 50W/12/MEGA/SP/GU5.3 (MR16) RAD	50	GU5.3	12	3 000	5 000	10	Spot	12 500	20
62593	RJLS 50W/12/MEGA/FL/GU5.3 (MR16) RAD	50	GU5.3	12	3 000	5 000	24	Flood	4 400	20
62594	RJLS 50W/12/MEGA/WFL/GU5.3 (MR16) RAD	50	GU5.3	12	3 000	5 000	36	Faisceau large	2 200	20
62595	RJLS 50W/12/MEGA/VWFL/GU5.3 (MR16) RAD	50	GU5.3	12	3 000	5 000	60	Faisceau très large	1 100	20