

ZCE2A

limit switch head ZCE - steel roller plunger with
silicone boot



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKD XCMD XCKT XCKP
Corps à associer	ZCMD81L2 ZCMD21C12 ZCMD37L2 ZCD27 ZCP27 ZCD28 ZCMD29L5 ZCMD37L1 ZCT21N12 ZCD31 ZCMD29L1 ZCP37 ZCMD41L2 ZCMD39L1 ZCT26G11 ZCT21G11 ZCMD41L1 ZCMD25L1 ZCD29M12 ZCMD25L5 ZCP28 ZCMD21L08U78 ZCT27P16 ZCD21 ZCT21P16 ZCT26N12

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCT28G11
 ZCMD21L5
 ZCMD21L08R12
 ZCMD21M12
 ZCT28N12
 ZCMD81L1
 ZCT27G11
 ZCMD21L1
 ZCT25N12
 ZCT26P16
 ZCP29M12
 ZCP25
 ZCD37
 ZCT27N12
 ZCMD41L5
 ZCMD81L5
 ZCMD21L2
 ZCMD25L2
 ZCD29
 ZCP39
 ZCD39
 ZCMD61C12
 ZCP21M12
 ZCP35
 ZCMD69C12
 ZCMD39L5
 ZCT25G11
 ZCP26
 ZCMD37L5
 ZCP29
 ZCD25
 ZCD26
 ZCD21M12
 ZCP31
 ZCMD61M12
 ZCMD39L2
 ZCT28P16
 ZCMD29L2
 ZCMD29C12
 ZCT25P16
 ZCP21
 ZCD35

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet rappel de ressort métal (avec capot de protection en silicone)
Type d'approche	Lateral approach, 2 directions

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,017 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,150 dm
Largeur de l'emballage 1	0,400 dm
Longueur de l'emballage 1	0,150 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------