



Principal

Gamme de produits	Harmony K
Fonction produit	Commutateur à came complet
Nom de composant	K1
[Ith] courant thermique conventionnel	12 A
Montage du produit	Montage avant
Mode de fixation	Trou Ø 22 mm
Type de tête du contrôleur à came	Avec plastron 45 x 45 mm
Type d'unité de commande	Noir poignée, longueur = 35 mm
Cadenassage de la commande rotative	Sans
Présentation de l'étiquette	Sans métallisé marquage, L1 - L2 - L3 noir marquage
Fonction du commutateur	Interrupteur d'ampèremètre
Rappel	Sans
Type de mesure	Pour 3 circuits
Position 0	Sans position Off
Positions angulaires	Droite : 0° - 90° - 180°
Degré de protection IP	IP65 conformément à IEC 529 IP65 conformément à NF C 20-010

Complémentaire

Angle de commutation	90 °
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
Puissance assignée d'emploi en W	10500 W AC-21, 500...660 V 3 phases conforming to IEC 60947-3 1100 W AC-3, 230 V 3 phases conforming to IEC 60947-3 1500 W AC-23A, 230 V 3 phases conforming to IEC 60947-3 1500 W AC-3, 400 V 1 phase conforming to IEC 60947-3

	1500 W AC-3, 400 V 3 phases conforming to IEC 60947-3 1500 W AC-3, 500 V 3 phases conforming to IEC 60947-3 1500 W AC-3, 690 V 3 phases conforming to IEC 60947-3 2200 W AC-23A, 400 V 3 phases conforming to IEC 60947-3 2200 W AC-23A, 500 V 3 phases conforming to IEC 60947-3 2200 W AC-23A, 690 V 3 phases conforming to IEC 60947-3 4800 W AC-21, 230 V 3 phases conforming to IEC 60947-3 600 W AC-3, 230 V 1 phase conforming to IEC 60947-3 8300 W AC-21, 400 V 3 phases conforming to IEC 60947-3
[Ie] courant assigné d'emploi en AC	1 A at 500 V AC-15 conforming to IEC 60947-5-1 2 A at 400 V AC-15 conforming to IEC 60947-5-1 3 A at 230 V AC-15 conforming to IEC 60947-5-1 1.8 A at 690 V AC-3 3 phases conforming to IEC 60947-3 2.8 A at 500 V AC-3 3 phases conforming to IEC 60947-3 2.8 A at 690 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 60947-3 3.3 A at 400 V AC-3 3 phases conforming to IEC 60947-3 3.8 A at 500 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 60947-3 4.6 A at 230 V AC-3 3 phases conforming to IEC 60947-3 4.8 A at 400 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 60947-3 5.6 A at 230 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 60947-3
Durée de vie électrique	1000000 cycles AC-15 1000000 cycles AC-21 500000 cycles AC-23 500000 cycles AC-3
Maximum operating rate	2.5 cyc/mn AC-21 2.5 cyc/mn AC-23 2.5 cyc/mn AC-3 8.333 cyc/mn AC-15
Courant de court-circuit	10000 A
Protection contre les courts-circuits	16 A cartridge fuse, type gG
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV in isolating function 6 kV conforming to IEC 60947-1
Fonctionnement des contacts	À action dépendante
Ouverture positive	Avec
Raccordement électrique	Captive screw clamp terminals flexible, clamping capacity: 2 x 1.5 mm ² Captive screw clamp terminals solid, clamping capacity: 1 x 2.5 mm ²
Durée de vie mécanique	1000000 cycle
Largeur hors tout CAO	45 mm
Hauteur hors tout CAO	50 mm
Profondeur hors tout CAO	69 mm
Poids	0,19 kg

Environnement

Normes	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 for power circuit EN/IEC 60947-5-1 for control circuit
Certifications du produit	CSA 240 V 1 hp 1 phase CSA 240 V 3 hp 3 phases 2 pole(s) UL 240 V 1 hp 3 phases UL 240 V 0.33 hp 1 phase 2 pole(s)
Traitement de protection	TC
Température de fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn conforming to IEC 68-2-27
Tenue aux vibrations	5 gn conforming to IEC 68-2-6 (f = 10...150 Hz)
Classe de protection contre les chocs électriques	Class II conforming to IEC 536 Class II conforming to NF C 20-030

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,190 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,350 dm

Largeur de l'emballage 1	0,520 dm
Longueur de l'emballage 1	0,560 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------