

Fiche produit

Caractéristique

LLA36400U31X

Circuit breaker, PowerPact L, I-Line, Micrologic 3.3, 400A, 80% rated, 3 pole, 50 kA, 600 VAC, phase ABC



Principales

Gamme de produits	PowerPact L
Fonction produit	Disjoncteur
Technologie de l'unité de déclenchement	LI Micrologic 3.3 Standard Électronique
Codification du pouvoir de coupure	L

Complémentaires

[In] courant nominal	400 A
Description des pôles	3P
pouvoir de coupure	125 kA à 240 V CA 100 kA à 480 V CA 50 kA à 600 V CA
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA
continuous current rating	80 %
technologie de protection	Limiteur de courant
Mode d'installation	I-Line
raccordement électrique	Ligne I-Line connection Cosses charge
jauge AWG	2 Aluminium / cuivre AWG 3/0...500 kcmil
identification connecteurs	AL600LF52K3
connexion de phase	ABC
Hauteur	373,38 mm
Largeur	150,88 mm
Profondeur	167,89 mm
couple de serrage	50 N.m pour 95...240 mm ² (AWG 3/0...500 kcmil)

Environnement

Certifications du produit	CSA 22-2 CCC CEI CE UL 489 NMX
---------------------------	---

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	ENVPEP1406010EN
Profil de circularité	ENVEOLI1406010EN
Sans PVC	Oui