

Fiche produit

Caractéristique

ZB4BW613

Harmony tête de bouton poussoir
lumineux Ø 40 mm - pousser-tirer - Ø22-
blanc



Principale

gamme de produits	Harmony XB4
fonction produit	tête de bouton-poussoir lumineux
nom abrégé de l'appareil	ZB4
accessoires associés	DEL integral
matériau de la collerette	métal plaqué chrome
diamètre de fixation	22 mm
vente par quantité indivisible	1
forme de la tête de l'unité de signalisation	rond
type d'unité de commande	accrochage
remise à zéro	pousser-tirer
profil de l'unité de commande	blanc coup de poing Ø 40mm non marqué

Complémentaires

largeur hors tout CAO	40 mm
hauteur hors tout CAO	40 mm
profondeur hors tout CAO	53 mm
poids	0.051 kg
tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
durée de vie mécanique	500000 cycle
electrical composition code	M6 pour <= 2 contacts using unique blocks in montage avant avec DEL intégrale et transformateur M10 pour <= 2 contacts using unique blocks in montage avant avec DEL integral M3 pour <= 4 contacts using unique blocks in montage avant avec DEL integral M4 pour <= 4 contacts using simple et double blocks in montage avant avec DEL integral

Environnement

traitement de protection	TH
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-25...70 °C
catégorie de surtension	classe I conformément à IEC 60536

degré de protection IP	IP66 conformément à IEC 60529
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue aux chocs IK	IK05 conformément à EN 50102
normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
certifications du produit	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA listé UL
tenue aux vibrations	5 gn (f = 2...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------