



## Principal

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Marketing Trade Name | QO                            |
| Product              | Coffret                       |
| Enclosure Type       | Coffret résistant intempéries |

## Complémentaire

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tightening Torque                      | : 35 lb.in, AWG 14...AWG 10, copper<br>: 35 lb.in, AWG 12...AWG10, aluminium<br>: 40 lb.in, AWG 8...AWG 4, aluminium/copper<br>: 50 lb.in, AWG 3...AWG 2, aluminium/copper<br>Main lugs: 50 livres par pouce, AWG 3...AWG 2/0, aluminium / cuivre |
| Rated Current                          | 125 A                                                                                                                                                                                                                                             |
| Number of Spaces                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Max Short Circuit Current Rating       | 22 kA                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maximum Number of Single Pole Circuits | 2                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maximum Number of Tandem Breakers      | 0                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Number of Phases                       | Monophasé                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wire Size                              | AWG 12...AWG 2/0 aluminium<br>AWG 14...AWG 2/0 copper                                                                                                                                                                                             |
| Grounding Bar                          | Grounding bar (ordered separately)                                                                                                                                                                                                                |
| Electrical Connection                  | Lugs                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wiring Configuration                   | Type 3 fils avec neutre                                                                                                                                                                                                                           |
| Busbar Material                        | Tin plated copper: busbar                                                                                                                                                                                                                         |
| Enclosure Material                     | Welded galvanized steel                                                                                                                                                                                                                           |
| Cover Finish                           | Baked enamel grey                                                                                                                                                                                                                                 |
| Box Number                             | 13R                                                                                                                                                                                                                                               |
| Height                                 | 411 mm                                                                                                                                                                                                                                            |

|       |        |
|-------|--------|
| Width | 176 mm |
|-------|--------|

## Environnement

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Enclosure Rating       | NEMA 3R pour extérieure |
| Product Certifications | Listé UL                |

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 4,485 kg  |
| Hauteur de l'emballage 1  | 13,208 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 20,574 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 44,450 cm |

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                             |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                           |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                               |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                           |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                           |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                           |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |