



Principal

Gamme de produits	OsiSense XG
Fonction produit	Étiquette électronique
Nom d'étiquette électronique RFID	XGHB
Fréquence RFID	13,56 MHz
Design	Anneau pour clefs
Capacité mémoire	112 B
Associated smart antenna	XGCS
Portée nominale	30 mm with XGCS49 35 mm avec XGCS89 35 mm avec XGCS85
Gabarit	40 x 31 x 4,8 mm
Quantité par lot	Lot de 10
Degré d'étanchéité IP	IP67
Mode de fixation	Anneau métallique

Complémentaire

Type de mémoire	EEPROM
Exploitation mémoire	Lecture/écriture
Nombre de cycles de lecture	Illimité
Nombre de cycles d'écriture	100000 à -25...80 °C
Durée de rétention des données	10 an
Matière	PC (polycarbonate)
Poids	0,005 kg

Environnement

Normes	ISO 15693
Température de fonctionnement	-5...80 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...80 °C
Tenue aux vibrations	2 mm conforming to EN 60068-2-6 (f = 5...29.5 Hz) 7 gn (f = 29,5...150 Hz) conformément à EN 60068-2-6

Tenue aux chocs mécaniques	30 gn pour 11 ms conformément à EN 60068-2-27
Tenue aux chocs IK	IK02 conforming to EN 50102

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	5 g
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	10 cm
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	60 g
Hauteur de l'emballage 2	7 cm
Largeur de l'emballage 2	3 cm
Longueur de l'emballage 2	12 cm
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	100
Poids de l'emballage 3	764 g
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui