

ZCE27

limit switch head ZCE - roller lever plunger vertical
direction



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKD XCKP XCMD XCKT
Corps à associer	ZCMD81L5 ZCP35 ZCMD29L5 ZCP28 ZCT28N12 ZCD25 ZCD31 ZCMD81L1 ZCMD39L1 ZCD26 ZCT21N12 ZCMD21L5 ZCP27 ZCMD21L08U78 ZCD21 ZCT27G11 ZCT28G11 ZCMD21C12 ZCP37 ZCMD41L2 ZCP21 ZCMD25L2 ZCT27N12 ZCT25N12 ZCMD41L1 ZCP25

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCT27P16
 ZCD29M12
 ZCMD39L5
 ZCMD29C12
 ZCMD21L2
 ZCT21G11
 ZCD29
 ZCP21M12
 ZCMD61M12
 ZCMD39L2
 ZCT26N12
 ZCP39
 ZCMD25L1
 ZCT25P16
 ZCD21M12
 ZCT28P16
 ZCD35
 ZCP31
 ZCP29
 ZCD27
 ZCMD81L2
 ZCMD29L2
 ZCT25G11
 ZCMD61C12
 ZCD37
 ZCD28
 ZCMD37L5
 ZCMD29L1
 ZCMD41L5
 ZCMD69C12
 ZCMD21L08R12
 ZCD39
 ZCT26P16
 ZCMD21M12
 ZCMD21L1
 ZCP29M12
 ZCT26G11
 ZCMD37L1
 ZCT21P16
 ZCMD25L5
 ZCP26
 ZCMD37L2

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir levier à galet rappel de ressort thermoplastique
Type d'approche	Vertical approach, 1 direction

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,024 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,200 dm
Largeur de l'emballage 1	0,550 dm
Longueur de l'emballage 1	0,250 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------