



Principal

Gamme de produits	Harmony XK
Fonction produit	Manipulateur complet
Application spécifique du produit	Applications pour levages moyens
Nom abrégé de l'appareil	XKDF
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaire

Matériau de la collerette	Métal
Matière de l'embase de fixation	Métal
Traitement de protection	TC
Type d'unité de commande	Standard handle spring return
Positions de l'unité de commande	Toutes les positions
Adaptation pour potentiomètre	Avec adaptation et potentiomètre
Ouverture positive	Slow break, double-break contacts with positive opening operation
Mode de raccordement	Captive screw clamp terminals, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with cable end Captive screw clamp terminals, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ without cable end Captive screw clamp terminals, $\geq 1 \times 0.5 \text{ mm}^2$
Protection contre les courts-circuits	10 A cartridge fuse conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Ith] courant thermique conventionnel	10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 10 A conforming to CSA C22.2 No 14
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V (degré de pollution 3) conformément à IEC 60947-1

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-20...70 °C
Catégorie de surtension	Class I conforming to IEC 61140
Degré de protection IP	IP54 conformément à CEI 60529
Normes	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	CCC EAC

CSA

Durée de vie mécanique	3000000 cycle
Tenue aux vibrations	2 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,000 kg
---------------------------	----------