



Principal

Gamme de produits	Harmony XAC
Fonction produit	Poste de commande pendant
Nom abrégé de l'appareil	XACB

Complémentaire

Type de station de contrôle	Double isolation
Matière du boîtier	Polyester renforcé verre
Type de circuit	Circuit de puissance
Type de coffret	Complet, prêt à utiliser
Application de la boîte pendante	Contrôle du moteur de levage à 2 vitesses
Composition de poste de commande	2 boutons-poussoirs + 1 bouton d'arrêt d'urgence
Type de bouton de commande	Stop push-button Ø 40 mm 3 NC latching First push-button 2-pole raise, slow-fast Second push-button 2-pole lower, slow-fast
Compatibilité produit	XESD1291 for reversing operation XACS499 for emergency stop
Vérouillage mécanique	Avec interverrouillage mécanique
Couleur station de contrôle	Jaune
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 2,5mm ² avec ou sans embout Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm ² avec ou sans embout
Normes	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14
Certifications du produit	CSA type 4
Traitement de protection	TH
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	100 gn conformément à CEI 60068-2-27
Catégorie de surtension	Class II conforming to IEC 61140
Degré de protection IP	IP65 conformément à CEI 60529

Durée de vie mécanique	1000000 cycle
Entrée de câble	Manchon caoutchouc avec entrée à gradins 10...22 mm
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	12 A
[Ui] tension assignée d'isolement	Emergency stop contact: 400 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1 600 V conformément à CSA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conforming to IEC 60947-1
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Force d'actionnement	17 N bouton-poussoir 40 N emergency stop
Protection contre les courts-circuits	10 A fusible de protection par cartouche fusible type aM
Puissance nominale en hp	2 hpà 240 V, CSA certifié 3 hpà 600 V, CSA certifié 5 hpà 400 V, CSA certifié
Puissance assignée d'emploi en W	2200 W AC-3à 240 V conformément à IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-3 at 400 V conforming to IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4à 240 V conformément à IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4à 400 V conformément à IEC 60947-3 appendix A
Durée de vie électrique	300000 cycle AC-3, 2200 Wà 240 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 conformément à IEC 60947-3 appendix A 300000 cycle AC-3, 2200 Wà 400 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 conformément à IEC 60947-3 appendix A 300000 cycle AC-4, 2200 Wà 240 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 conformément à IEC 60947-3 appendix A 300000 cycle AC-4, 2200 Wà 400 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 conformément à IEC 60947-3 appendix A 500000 cycle AC-3, 1500 Wà 240 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 conformément à IEC 60947-3 appendix A 500000 cycle AC-4, 1500 Wà 240 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 conformément à IEC 60947-3 appendix A 800000 cycle AC-3, 1500 Wà 400 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 conformément à IEC 60947-3 appendix A 800000 cycle AC-4, 1500 Wà 400 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 conformément à IEC 60947-3 appendix A
Description des bornes ISO n°1	(51-52-54)OC (61-62-64)OC (43-44)NO (33-34)NO (13-14)NO (23-24)NO
Description des bornes ISO n°2	(31-32)NC (11-12)NC (21-22)NC
Identification connecteurs	(11-12)NC (13-14)NO
Poids	0,99 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	909 g
Hauteur de l'emballage 1	10,7 cm
Largeur de l'emballage 1	11,2 cm
Longueur de l'emballage 1	26,5 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	12,16 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	S06

Nb produits dans l'emballage 3	65
Poids de l'emballage 3	72,085 kg
Hauteur de l'emballage 3	73,5 cm
Largeur de l'emballage 3	60 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------