



Principal

Gamme de produits	Square D Pumptrol
Fonction produit	Float switch
Fonction de l'appareil	Open tank heavy duty
Nom abrégé de l'appareil	9036G
Application spécifique du produit	Liquid level control
Type de circuit	Circuit de puissance
Quantité par lot	Lot de 1
Type d'emballage	Individuel

Complémentaire

Destination du produit	For open tank or sump
Montage de l'appareil	Pedestal
Nombre d'entrée de câble	2 conduit entries for 3/4"-14 NPT conformément à UL 508
Description des contacts	NC-NO, snap action, DPST-DB, Form Zb
Fluide contrôlé	Eau douce à specific gravity of 0.85 in or higher Eau de mer à specific gravity of 0.85 in or higher Huile hydraulique à specific gravity of 0.85 in or higher Fluide corrosif à specific gravity of 0.85 in or higher
Puissance moteur kW	0,37 kW (0,5 hp) à 115 V DC 0,37 kW (0,5 hp) à 230 V DC 0,75 kW (1 hp) à 115 V AC, monophasé 1,5 kW (2 hp) à 230 V AC, monophasé 1,5 kW (2 hp) à 460 V AC, monophasé 1,5 kW (2 hp) à 475 V AC, monophasé
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 10 AWG
Opération du contact	Contacts close on liquid rise
Float movement	Variable ajustable
Float position	Any
Float rod angle	Vertical

Force down to trip	27 ozf long lever 29 ozf medium lever 31 ozf short lever
Force up to trip	20 ozf long lever 22 ozf medium lever 24 ozf short lever
Protection contre les courts-circuits	20 A cartouche fusible, type gG
Signalisation locale	Sans
Matière du boîtier	Cast aluminium
Position de montage	Vertical position only
Durée de vie électrique	100 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn
Durée de vie mécanique	300 cycle
Type de bornier	4 bornes
Vitesse de commande maximale	60 cyc/mn
[Ui] tension assignée d'isolement	575 V conformément à UL 508
Poids	8,62 kg
Description des bornes ISO n°1	Line-load-load-line
Modification en usine	Sans
Composition du kit	Rod and float are to be choosen in accessories Float switch

Environnement

Normes	CE UL 508
Température de fonctionnement	-30...104 °C
Température ambiante pour le stockage	-30...104 °C
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 7/9 conforming to UL 698
Certifications du produit	CSA file LR26817 UL listed file E12443

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	8,618 kg
Hauteur de l'emballage 1	67,742 cm
Largeur de l'emballage 1	26,670 cm
Longueur de l'emballage 1	172,064 cm

Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------